

Airfix A 8 - 80

Speciální průtoková konstrukce potlačuje vznik nežádoucích bakterií. Nádoby Airfix A jsou pro tento účel vybaveny syntetickým rozdělovačem proudění, který lze snadno instalovat do standardního T-kusu.



Typ	Přednastavený tlak [bar]	Max. prov. tlak [bar]	Rozměry		Připojení	Hmotnost [kg]	###	Objednáací číslo
			Ø [mm]	Výška [mm]				
Airfix A 8	4	10	245	301	R 3/4"	3,2	50	24259
Airfix A 12	4	10	286	334	R 3/4"	4,3	36	24347
Airfix A 12	3	10	286	334	R 3/4"	4,3	36	24348
Airfix A 12	4	10	286	334	R 3/4"	4,3	36	24349
Airfix A 18	3	10	328	325	R 3/4"	4,9	24	24458
Airfix A 18	3,5	10	328	325	R 3/4"	4,9	24	24460
Airfix A 18	5	10	328	325	R 3/4"	4,9	24	24455
Airfix A 18	4	10	328	325	R 3/4"	4,9	24	24459
Airfix A 25	3	10	358	378	R 3/4"	6,6	18	24558
Airfix A 25	4	10	358	378	R 3/4"	6,6	18	24559
Airfix A 35	4	8	396	437	R 3/4"	8,1	18	24659
Airfix A 50	4	8	437	473	R 3/4"	11,2	12	24749
Airfix A 80	4	8	519	540	R 3/4"	15,0	12	24809



Výhody

- Dusíková náplň pro delší udržení předběžného natlakování.

Obecné informace

- Max. provozní tlak: 10 barů.
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU.



Airfix D 8 - 35

Speciální průtočná konstrukce potlačuje vznik nežádoucích bakterií tak, že umožňuje médium plynule proudit přes expanzní nádobu. Airfix D jsou pro tento účel vybaveny syntetickým rozdělovačem proudění, který lze snadno instalovat do standardního T-kusu.



Typ	Přednastavený tlak [bar]	Max. prov. tlak [bar]	Rozměry		Připojení	Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
			Ø [mm]	Výška [mm]				
Airfix D 8	4	10	245	301	R 3/4"	3,2	50	14259
Airfix D 12	4	10	286	334	R 3/4"	4,3	36	14349
Airfix D 18	4	10	328	325	R 3/4"	4,9	24	14459
Airfix D 25	4	10	358	378	R 3/4"	6,6	18	14559
Airfix D 35	4	8	396	437	R 3/4"	8,1	18	14659



Výhody

- Dusíková náplň pro delší udržení přednastaveného tlaku.
- Membrána: Pružná butylkaučuková guma s rolovací funkcí
- V souladu se Směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU.
- Vnitřně ošetřeno antibakteriálním nátěrem.

Obecné informace

- Airfix D 35: Se závěsným okem. Připojení ke spodní straně nádoby.
- Max. provozní tlak: 8/10 barů.
- Max. teplota na membráně (EN 13831/8) 70 °C.
- Max. teplota na přívodu 120 °C.

Airfix P 2 - 300

Expanzní nádoby s vakem pro systémy s pitnou vodou.



Typ	Objem [l]	Přednastavený tlak [bar]	Rozměry		Připojení	Membrana	Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
			Ø [mm]	H. [mm]					
Airfix P 2	2	3,5	120	235	G 1/2" M	Butyl	4,6*	336	24850
Airfix P 3	3	3,5	170	240	G 3/4" M	Butyl	1,5	168	24851
Airfix P 5	5	3,5	170	275	G 3/4" M	Butyl	1,7	144	24852
Airfix P 8	8	3,5	220	305	G 3/4" M	Butyl	2,2	90	24853
Airfix P 12	12	3,5	260	310	G 3/4" M	Butyl	2,9	72	24854
Airfix P 16	16	3,5	260	345	G 3/4" M	EPDM	3,4	60	24855
Airfix P 18	18	3,5	260	375	G 3/4" M	EPDM	3,5	60	24856
Airfix P 24	24	3,5	260	485	G 3/4" M	EPDM	4,3	56	24857
Airfix P 35	35	3,5	380	470	G 1" M	EPDM	8,0	24	24858
Airfix P 50	50	3,5	380	720	G 1" M	EPDM	9,9	15	24859
Airfix P 60	60	3,5	380	830	G 1" M	EPDM	12,1	15	24860
Airfix P 80	80	3,5	460	760	G 1" M	EPDM	14,0	10	24861
Airfix P 100	100	3,5	460	880	G 1" M	EPDM	16,0	10	24862
Airfix P 150	150	3,5	510	1030	G 1" M	EPDM	25,5	8	24863
Airfix P 200	200	3,5	590	1070	G 1 1/4" M	EPDM	37,5	8	24864
Airfix P 300	300	3,5	650	1250	G 1 1/4" M	EPDM	50,5	3	24865

* Sada čtyř.



Výhody

- Testováno ve výrobě před expedicí.
- Dusíková náplň pro delší udržení předběžného natlakování.

Obecné informace

- Provozní teplota: -10 / 100 °C.
- Max. provozní tlak: 10 barů.
- Nastříkáno epoxidovým práškem, barva šedá (RAL 9006).

Airfix P 400 - 5000

Expanzní nádoby s vakem pro systémy s pitnou vodou.



Typ	Objem [l]	Přednastavený tlak [bar]	Rozměry		Připojení	Membrána	Hmotnost [kg]	###	Objednáací číslo
			Ø [mm]	H [mm]					
Airfix P 400	400	3,5	790	1287	G 1 1/4" M	EPDM	84	3	24933
Airfix P 600	600	3,5	790	1647	G 1 1/4" M	EPDM	106	1	24934
Airfix P 800	800	3,5	790	1994	G 1 1/4" M	EPDM	145	1	24935
Airfix P 1000	1000	3,5	790	2345	G 1 1/4" M	EPDM	167	1	24936
Airfix P 1500	1500	3,5	1000	2510	Rp 2 1/2"	Butyl	423	1	24869
Airfix P 2000	2000	3,5	1100	2745	Rp 2 1/2"	Butyl	483	1	24870
Airfix P 2500	2500	3,5	1200	3295	Rp 2 1/2"	Butyl	537	1	24871
Airfix P 3000	3000	3,5	1200	3425	Rp 2 1/2"	Butyl	766	1	24872
Airfix P 5000	5000	3,5	1500	3615	Rp 2 1/2"	Butyl	1620	1	24873



Výhody

- Testováno ve výrobě před expedicí.

Obecné informace

- Max. provozní tlak: 10 barů.
- Standardní tlak plynu: 3,5 baru. Další tlaky plynu lze získat na vyžádání.
- Max. provozní teplota: 70 °C.
- Nastříkáno epoxidovým práškem, barva bílý (RAL 9010).

© 2019 Flamco B.V. Všechna práva vyhrazena. Vyhraujeme si právo provádět změny konstrukce a technické specifikace našich produktů.

Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Centrála Praha

Dopraváků 3 ,184 00 Praha 8

220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnatechnika.cz, www.zaz-tepelnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543