



Flexcon M-K/C

Kompresorem ovládaná expanzní nádoba s pevnou membránou pro menší uzavřené systémy vytápění a chlazení.

Tento výrobek je určen zejména pro menší komerční systémy s omezeným prostorem a poskytuje všechny výhody automatu za dostupnou cenu.



Typ	Obsah [l]	Max. pracovní tlak [bar]	Projektovaný tlak [bar]	Rozměry		Připojení do systému	Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
				Ø [mm]	Výška [mm]				
Flexcon M-K/C 110	110	5,4	6,0	509	1215	G 1" F	37	1	23225
Flexcon M-K/C 200	200	5,4	6,0	600	1391	G 1" F	71	1	23226
Flexcon M-K/C 350	350	5,4	6,0	790	1459	G 1" F	81	1	23227
Flexcon M-K/C 425	425	5,4	6,0	790	1612	G 1" F	91	1	23228



Výhody

- Materiály: Vysoce kvalitní ocel. Vhodné k použití pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50%. Přesné podrobnosti lze získat na vyžádání.

Obecné informace

- Max. teplota na (topném) vývodu: 120 °C.
- Max. teplota na membráně (DIN4807/3): 70 °C.
- Napájecí parametry (kompresor): 230V / 50Hz.
- V souladu s evropskou směrnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU a se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
- Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástřik.



spol. s r.o.

Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Centrála Praha

Dopraváků 3 ,184 00 Praha 8

220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-tepelnatechnika.cz, www.zaz-tepelnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543