

Flexcon M-K/U - vnitřní nátěr

Pro systémy vytápění a chlazení.

Ideální pro větší systémy a pro systémy s vysokým nárůstem tlaku spojený se standardními uzavřenými systémy.

Tyto jednotky se vyznačují širokou škálou použití. Instalace je jednoduchá a zároveň efektivní, protože přípojky k systému lze snadno upravit a automaty se dodávají kompletní a připravené k provozu. Automat je spojen s ovládací jednotkou SPC, která obsahuje nejmodernější technologie. Kompaktní, prostorově úsporný automat s tichým bezolejovým kompresorem. Tento kompresorový expanzní automat splňuje kritéria pro označení **CE** a má jednoduchý a přehledný ovládací panel, který lze připojit k systému pro správu budov nebo detektoru poruch.



Typ	Obsah [l]	Max. pracovní tlak (kompresor) [bar]	Projektovaný tlak [bar]	Rozměry			Kompresor	Připojení do systému	Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
				A [mm]	B [mm]	C [mm]					
Flexcon M-K/U 400	400	5,4	6,0	790	1437	610	K-011	G 1 1/4" M	90	1	23450
Flexcon M-K/U 400	400	8,0	10,0	790	1437	610	K-011	G 1 1/4" M	117	1	23470
Flexcon M-K/U 600	600	5,4	6,0	790	1737	610	K-011	G 1 1/4" M	105	1	23451
Flexcon M-K/U 600	600	8,0	10,0	790	1737	610	K-011	G 1 1/4" M	140	1	23471
Flexcon M-K/U 800	800	5,4	6,0	790	2144	610	K-031	G 1 1/4" M	120	1	23452
Flexcon M-K/U 800	800	8,0	10,0	790	2144	610	K-031	G 1 1/4" M	165	1	23472
Flexcon M-K/U 1000	1000	5,4	6,0	790	2493	610	K-031	G 1 1/4" M	135	1	23453
Flexcon M-K/U 1000	1000	8,0	10,0	790	2493	610	K-031	G 1 1/4" M	190	1	23473
Flexcon M-K/U 1200	1200	5,4	6,0	1000	2110	850	K-031	R 1 1/2"	313	1	23554
Flexcon M-K/U 1200	1200	8,0	10,0	1000	2110	850	K-031	R 1 1/2"	418	1	23574



Typ	Obsah [l]	Max. pracovní tlak (kompresor) [bar]	Projektovaný tlak [bar]	Rozměry			Kompresor	Připojení do systému	Hmotnost [kg]	###	Objednací číslo
				A [mm]	B [mm]	C [mm]					
Flexcon M-K/U 1600	1600	5,4	6,0	1000	2610	850	K-031	R 1 1/2"	368	1	23555
Flexcon M-K/U 1600	1600	8,0	10,0	1000	2610	850	K-031	R 1 1/2"	508	1	23575
Flexcon M-K/U 2000	2000	5,4	6,0	1200	2362	1050	K-031	R 2"	453	1	23556
Flexcon M-K/U 2000	2000	8,0	10,0	1200	2362	1050	K-031	R 2"	618	1	23576
Flexcon M-K/U 2800	2800	5,4	6,0	1200	2962	1050	K-031	R 2 1/2"	538	1	23557
Flexcon M-K/U 2800	2800	8,0	10,0	1200	2962	1050	K-031	R 2 1/2"	785	1	23577
Flexcon M-K/U 3500	3500	5,4	6,0	1200	3762	1050	K-031	R 2 1/2"	648	1	23558
Flexcon M-K/U 3500	3500	8,0	10,0	1200	3762	1050	K-031	R 2 1/2"	938	1	23578




Výhody

- Dodáváno s bezolejovým kompresorem, se snímáním hmotnosti, objemu a vysokými stavitelnými nožičkami.
- Volitelně může být Flexcon M-K/U vybaven plovákovým odvzdušňovačem (Flexvent Super).
- Vnitřní nátěr.

Obecné informace

- Nádoba: 400 - 1000 litrů: v souladu s normou EN13831 / 1200 - 3500 litrů: v souladu s AD2000.
- Vhodné pro systémy s maximální teplotou 120 °C.
- Max. teplota ve vaku (DIN4807/3): 70 °C.
- Vhodné pro směs vody a glykolu až do koncentrace 50%.
- Napájecí parametry (kompresor): 230V / 50Hz.
- V souladu s evropskou směnicí o tlakových zařízeních 2014/68/EU a se směnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
- Červený (RAL 3002) epoxidový práškový nástřik.





spol. s r.o.

Z & Z spol. s r.o.

výhradní dovozce expanzních automatů Flamco do České republiky

– průmysl a teplárenství -

Centrála Praha

Dopraváků 3 ,184 00 Praha 8

220571569 , 233381042, 602339616

zaz@volny.cz, zaz@zaz-teplnatechnika.cz, www.zaz-teplnatechnika.cz

Sídlo firmy: Dobrovského 664, 250 82 Úvaly

IČO: 46350543, DIČ: CZ46350543